

imageRUNNER ADVANCE 6575i/6565i/6555i/6555i PRT

Wysoka jakość, wydajność i niezawodność

Seria imageRUNNER ADVANCE 6500 zapewnia wysoką wydajność i jakość wydruków monochromatycznych w wymagających środowiskach biurowych. Te inteligentne urządzenia wielofunkcyjne* podnoszą produktywność dzięki usprawnieniom w obiegu dokumentów i intuicyjnej obsłudze.



Usprawnione obiegi dokumentów

- Intuicyjny interfejs użytkownika z dużym, szybko reagującym, kolorowym ekranem dotykowym przypominający w obsłudze smartfon.
- Łatwe i błyskawiczne skanowanie dokumentów papierowych*.
- Zaawansowana personalizacja zapewnia unikatowy, osobisty sposób obsługi dostosowany do potrzeb każdego użytkownika.
- Platforma MEAP firmy Canon umożliwia optymalizację procesów dzięki integracji z różnymi rozwiązaniami do zarządzania dokumentami, skanowaniem* i drukowaniem.
- Skalowalna obsługa mobilnych i elastycznych stylów pracy umożliwia pracownikom skanowanie* lub drukowanie dokumentów oraz uzyskiwanie dostępu do wybranych aplikacji chmurowych poza biurem.
- Dokumenty można skanować i konwertować do formatu PDF obsługującego wyszukiwanie zawartości oraz plików programów Microsoft® Word i Microsoft® PowerPoint przy użyciu jednorazowego dwustronnego podajnika dokumentów*, w którym zmieści się nawet 300 oryginałów.
- Czujnik ruchu wybudza urządzenie z trybu uśpienia.
- Urządzenie może automatycznie usuwać puste strony podczas skanowania*.
- Użytkownicy mogą automatycznie tworzyć profesjonalnie wyglądające broszury i odpowiednio wykończone dokumenty.
- Dostępna jest poręczna funkcja zszywania na żądanie.

Kontrola kosztów

- Technologia stworzona w celu zmniejszenia całkowitych kosztów druku.
- Stosowanie zasad druku, monitorowanie wydruków i ograniczanie użytkownika z uwzględnieniem uprawnień użytkownika.
- Ścisła integracja z rozwiązaniami do zarządzania drukowaniem, takimi jak uniFLOW.
- Zdalna diagnostyka i wsparcie pomagają w zmniejszeniu kosztów, skróceniu przestojów i czasu poświęcanego przez IT na rozwiązywanie problemów.
- Zdalne i centralne zarządzanie flotą ułatwia działowi IT zarządzanie urządzeniami i ich grupami.
- Opcje kontroli kosztów oraz integracji z automatami wrzutowymi.

Bezpieczne informacje poufne

- Kontroluj dostęp do urządzenia dzięki wielokrotnie nagradzanej funkcji inteligentnego uwierzytelniania użytkowników, nie wpływając na produktywność użytkowników czy wygodę obsługi.
- Zapobiegaj nieautoryzowanemu rozpowszechnianiu informacji poufnych dzięki wielu standardowym i opcjonalnym funkcjom zabezpieczającym.
- Zapewnij poufność i bezpieczeństwo informacji w swojej sieci, korzystając z protokołu IPsec, funkcji filtrowania portów i technologii SSL.
- Funkcje Secure Print i Mailbox gwarantują większą poufność dokumentów.
- Zarządzaj funkcjami urządzenia w celu zablokowania dostępu do nich osobom nieupoważnionym.
- Pierwsze w branży rozwiązanie do ochrony przed utratą danych (Data Loss Prevention) oraz do audytu wydruków, kopii, skanów i faksów oferowane przez uniFLOW.

*Nie ma zastosowania do 6555i PRT



DRUKOWANIE KOPIOWANIE* FAKSOWANIE* SKANOWANIE*

Opcjonalnie w
6555i/6565i/6575i

Canon

Sprawne zarządzanie urządzeniami

- Wstępna konfiguracja urządzeń w celu ułatwienia instalacji.
- Uproszczone zarządzanie flotą dzięki synchronizacji ustawień na różnych urządzeniach.
- Narzędzia do zarządzania firmą Canon zapewniają scentralizowaną kontrolę nad całą flotą, możliwość wdrażania uaktualnień, sprawdzania stanu urządzeń i materiałów eksploatacyjnych, zdalnego wyłączenia, odczytywania wartości liczników, a także zarządzania książkami adresowymi i sterownikami drukarek.
- Bezproblemowa integracja dzięki obsłudze branżowych standardów, takich jak PCL i Adobe PostScript.
- Udostępnianie zasobów i funkcji innym urządzeniom imageRUNNER ADVANCE w sieci.
- Współpraca z aplikacjami biznesowymi i systemami zewnętrznymi w chmurze.
- Zdalna diagnostyka pozwalająca na prewencyjną konserwację.

Jakość i niezawodność

- Charakterystyczna dla firmy Canon niezawodność i technologie mechanizmów drukujących umożliwiają uzyskiwanie wysokiej jakości wydruków, które spełnią potrzeby różnych działów przedsiębiorstw.
- Najnowocześniejsze technologie i przetwarzania i toner gwarantują spójne, profesjonalnie wyglądające obrazy, głębokie odcienie czerni i rozdzielczość druku wynoszącą 1200 dpi.
- Urządzenia zaprojektowano z myślą o jak najdłuższym czasie pracy bez przestojów i wyposażono w funkcję powiadamiania o stanie, która ułatwia uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych. Dołączane są do nich intuicyjne materiały wideo dotyczące procedur konserwacji wykonywanych przez użytkownika.

Ochrona środowiska

- Technologie nagrzewania, toner pO i innowacyjne funkcje trybu uśpienia pomagają obniżyć całkowite zużycie energii.
- Zminimalizuj ilość odpadów, korzystając z domyślnego druku dwustronnego oraz możliwości wstrzymywania zadań drukowania, wyświetlania ich podglądu i zmiany ustawień druku w urządzeniu. Dzięki temu można uzyskać pożądane wyniki już za pierwszym razem.
- Urządzenia zaprojektowano tak, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Zastosowano więc ekologiczną konstrukcję, w której wykorzystano materiały pochodzące z odzysku i bioplastiki.
- Certyfikat ENERGY STAR®.
- Zmniejszenie ilości odpadów dzięki ekologicznemu zszywaczowi bezszwykowemu.
- Zużycie energii wynoszące zaledwie 0,9 W w trybie uśpienia.
- Najlepszy w klasie wskaźnik zużycia energii elektrycznej (TEC*).

Konfiguracja



FINISZER ZSZYWAJĄCY V1

- 3 tace, pojemność 3500 arkuszy
- Zszywanie narożne lub dwupozycyjne maksymalnie 65 arkuszy (80 g/m²)
- Obsługuje zszywanie ekologiczne 4 arkuszy (80 g/m²) oraz zszywanie na żądanie 65 arkuszy (80 g/m²)
- Obsługuje opcjonalne wewnętrzne dziurkaczki 2/4- i 4-otworowe (moduł dziurkacza 2/4-otworowego A1 oraz moduł dziurkacza 4-otworowego A1)



FINISZER BROSZURUJĄCY V1

- 3 tace, pojemność 3500 arkuszy
- Zszywanie narożne lub dwupozycyjne maksymalnie 65 arkuszy (80 g/m²)
- Umożliwia tworzenie broszur składających się z maks. 20 arkuszy oraz niezszywanych opraw zeszytowych z maks. 3 arkuszy (A3/A4R)
- Obsługuje zszywanie ekologiczne 4 arkuszy (80 g/m²) oraz zszywanie na żądanie 65 arkuszy (80 g/m²)
- Obsługuje opcjonalne wewnętrzne dziurkaczki 2/4- i 4-otworowe (moduł dziurkacza 2/4-otworowego A1 oraz moduł dziurkacza 4-otworowego A1)



MODUŁ DO WSTAWIANIA/SKŁADANIA DOKUMENTÓW J1

- Wstawianie wstępnie zadrukowanych arkuszy
- Maks. A3
- 1 taca, pojemność 100 arkuszy
- Składanie do Z i do C



MODUŁ DO WSTAWIANIA DOKUMENTÓW P1

- Wstawianie wstępnie zadrukowanych arkuszy
- Maks. A3
- 1 taca, pojemność 100 arkuszy



IR ADV 6575i/6565i/6555i



IR ADV 6555i PRT



TACA POMOCNICZA B1



TACA DO KOPIOWANIA R1



TACA PRZESUWAJĄCA ZESTAWY KOPII F1



ZASOBNIK PAPIERU E1

- Pojemność 3500 arkuszy
- Obsługa formatu A4



ZASOBNIK POD LITE C1

- Pojemność 3500 arkuszy
- 52-256 g/m²
- Maks. format A3
- Dostosowywanie przez użytkownika



imagePASS Y1

- Zapewnia szybkie przetwarzanie, wyjątkową jakość obrazu i przepływ prac pozwalający oszczędzać czas
- Spersonalizowane drukowanie przy użyciu wbudowanego podstawowego rozwiązania Fiery FreeForm (TM) albo obsługiwanych czołowych w branży systemów drukowania danych zmiennych (VDP)
- Integruje procesy drukowania produkcyjnego z systemami zarządzania informacjami EFI (TM), systemami Web-to-Print i popularnymi procesami przygotowania do druku w celu zapewnienia kompleksowej automatyzacji
- Komunikuje się z pełnym zestawem opcjonalnych modułów uniFLOW

Ta podstawowa konfiguracja ma charakter wyłącznie poglądowy. Kompletną listę akcesoriów i informacje o zgodności można uzyskać, korzystając z konfiguratora produktów dostępnego online.

Canon

Dane techniczne

Drukarka

Typ urządzenia

Główne funkcje

Szybkość procesora

Panel sterowania

Pamięć

Dysk twardy

Interfejsy podłączeniowe

Podajniki papieru (standard)

Podajniki papieru (opcja)

Maksymalna pojemność podajników papieru

Pojemność tac odbiorczych

Funkcje wykańczania

Obsługiwane typy nośników

Obsługiwane formaty nośników

Obsługiwana gramatura nośników

Czas rozgrzewania

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

Przestrzeń instalacyjna (szer. x gł.)

Waga

Dane techniczne drukowania

Technologia drukowania

Szybkość drukowania

Monochromatyczna laserowa drukarka wielofunkcyjna

Drukowanie, kopiowanie¹, skanowanie¹, wysyłanie¹, przechowywanie i opcjonalne faksowanie¹

Canon Dual Custom Processor (udostępniony)

Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 10,1 cala

Standardowo: 3,0 GB RAM

Standardowo: 250 GB

Maksymalnie: 1 TB

Sieć

Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcjonalnie: NFC

Inne

Standardowo: USB 2.0 x 2 (host), USB 3.0 x 1 (host), USB 2.0 x 1 (urządzenie)

Opcjonalnie: Złącze szeregowe, interfejs kontroli kopiowania

1500 arkuszy x 2 kasety x 550 arkuszy x 2 kasety (80 g/m²)

Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy (80 g/m²)

Dodatkowe 3500 arkuszy (ZASOBNIK POD LITE C1 lub ZASOBNIK PAPIERU E1)

7700 arkuszy (80 g/m²)

Z tacą do kopiowania: 250 arkuszy (80 g/m²)

Z zewnętrznymi finiszeraми: maks. 3500 arkuszy (A4)

Z tacą przesuwającą zestawy kopii: 500 arkuszy (A4, 80 g/m²)

Sortowanie, grupowanie, układanie z przesunięciem. Z finiszerm zewnętrznym: zszywanie, oprawa zeszytowa, dziurkowanie, wstawianie, składanie do C i Z

Górne kasety lewa/prawa (1/2):

Cienki papier, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier perforowany, papier firmowy, papier typu Bond

Dolne kasety (3/4):

Cienki papier, zwykły papier, papier makulaturowy, papier kolorowy, o dużej gramaturze, papier perforowany, papier firmowy, papier typu Bond, zakładki².

²Zakładki mogą być podawane z kaset nr 3 i 4, gdy zainstalowany jest opcjonalny ZESTAW PODAWANIA ZAKŁADEK B1.

Podajnik wielofunkcyjny:

Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier gruby, papier perforowany, papier typu Bond, folie, etykiety, papier firmowy, zakładki, kalki²

ZASOBNIK POD LITE C1:

Cienki papier, zwykły papier, papier makulaturowy, papier kolorowy, o dużej gramaturze, papier perforowany, papier firmowy, papier typu Bond, folie, etykiety, zakładki

ZASOBNIK PAPIERU E1:

Cienki papier, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier perforowany, papier firmowy, papier typu Bond

Górne kasety lewa/prawa (1/2):

Format standardowy: A4, B5

Dolne kasety (3/4):

Format standardowy: A3, A4, A4R, A5R, B5, B5R

Format niestandardowy: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm

Podajnik wielofunkcyjny:

Format standardowy: A4, A4R, A3, A5R, B5, B5R

Format niestandardowy: 100 x 148 mm do 297 x 431,8 mm

Format dowolny: 100 x 182,2 mm do 297 x 431,8 mm

ZASOBNIK POD C1:

A3, A4, A4R, A5R i format niestandardowy (139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm)

ZASOBNIK PAPIERU E1:

A4

Kasety: 52 do 220 g/m²

Podajnik wielofunkcyjny: 52 do 256 g/m²

Dwustronnie: 52 do 220 g/m²

Od włączenia zasilania: 30 s lub mniej

Od wyjścia z trybu uśpienia: 30 s lub mniej

Tryb szybkiego uruchamiania: 4 s³

670 x 779 x 1220 mm

1362 x 1353 mm (podstawowa konfiguracja: tylko podajnik wielofunkcyjny + otwarte szuflady kaset + taca do kopiowania)

2407 x 1353 mm (pełna konfiguracja: obejmuje finiszer broszurujący + podajnik papieru A3 + moduł wstawiający i składający + moduł dziurkujący + otwarte szuflady kaset)

Ok. 234 kg⁴

Monochromatyczny druk laserowy

IR-ADV 6555i/6555i PRT:

32 str./min (A3)

55 str./min (A4)

40 str./min (A4-R)

35 str./min (A5R)

IR-ADV 6565i:

32 str./min (A3)

65 str./min (A4)

47 str./min (A4-R)

35 str./min (A5R)

IR-ADV 6575i:

37 str./min (A3)

75 str./min (A4)

54 str./min (A4-R)

35 str./min (A5R)

1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

UFR II, PCL 5e/6 (standardowo)

Genuine Adobe PostScript Level 3 (opcjonalnie)

Drukowanie dwustronne

Funkcja Direct Print

Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury

Czcionki

System operacyjny

Dane techniczne kopiowania¹

Szybkość kopiowania

Czas uzyskania pierwszej kopii

Rozdzielczość kopiowania

Kopiowanie wielokrotne

Powiększenie

Zaprogramowane współczynniki zmniejszania

Zaprogramowane współczynniki powiększania

Dane techniczne skanowania¹

Typ standardowy

Obsługiwane formaty nośników

Obsługiwana gramatura nośników

Dane techniczne skanowania w trybie pull

Rozdzielczość skanowania

Akceptowane oryginały

Metoda skanowania

Szybkość skanowania (monochromatyczne / kolorowe; A4)

Pojemność podajnika oryginałów

Skanowanie dwustronne

Dane techniczne funkcji wysyłania¹

Opcjonalnie/standardowo

Miejsce docelowe

Książka adresowa

Rozdzielczość wysyłania

Automatycznie (standardowo)

Możliwość drukowania bezpośrednio z pamięci USB, Advanced Space, zdalnego interfejsu użytkownika i oprogramowania Web Access²

Obsługiwane typy plików: TIFF, JPEG, PDF i XPS.

Oferujemy całą gamę programów i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych lub łączących się z Internetem oraz usług chmurowych. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela handlowego.

Czcionki PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japoński, koreański, chiński uproszczony i tradycyjny)*
*Wymaga opcjonalnego ZESTAWU MIĘDZYNARODOWYCH CZCIONEK PCL A1.

Czcionki PS: 136 Roman

UFR II: Server 2003/Server 2003 R2, Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 lub nowszy)

PCL: Server 2003/Server 2003 R2, Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10

PS: Server 2003/Server 2003 R2, Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 lub nowszy)

PPD: MAC OS 9.1 lub nowszy, MAC OS X (10.3.9 lub nowszy), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Pliki typów urządzeń SAP są dostępne w witrynie SAP Market Place. Informacje o dostępności rozwiązań do drukowania działających z innymi systemami i środowiskami, w tym AS/400, UNIX, Linux i Citrix, można uzyskać pod adresem <http://software.canon-europe.com>. Niektóre rozwiązania są odpłatne.

iR-ADV 6555i: 32 str./min (A3), 55 str./min (A4), 40 str./min (A4R), 35 str./min (A5R)

iR-ADV 6565i: 32 str./min (A3), 65 str./min (A4), 47 str./min (A4R), 35 str./min (A5R)

iR-ADV 6575i: 37 str./min (A3), 75 str./min (A4), 54 str./min (A4R), 35 str./min (A5R)

iR-ADV 6555i: ok. 3,3 s lub mniej

iR-ADV 6565i: ok. 3,3 s lub mniej

iR-ADV 6575i: około 3,1 s lub mniej

Odczyt: 600 x 600 dpi

Drukowanie: 1200 x 1200 dpi

Do 9999 kopii

Od 25 do 400% (przyrost co 1%)

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

121%, 129%, 200%, 400%

Moduł kolorowego skanera płaskiego i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (jednoprzebiegowe, dwustronne skanowanie w kolorze) na 300 arkuszy.

A3, A4, A4R, A5, A5R

Skanowanie jednostronne: 38 do 220 g/m² (monochromatyczne)

Skanowanie jednostronne: 64 do 220 g/m² (kolorowe)

Skanowanie dwustronne: 50 do 220 g/m² (monochromatyczne)

Skanowanie dwustronne: 64 do 220 g/m² (kolorowe)

Colour Network ScanGear2. Zarówno dla protokołu TWAIN, jak i WIA

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista/7/8/10/Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,

200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Płyta: arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (do 2 kg)

Rozmiar oryginałów w podajniku: A3, A4, A4R, A5, A5R

Obsługiwana gramatura nośników w podajniku

Skanowanie jednostronne: 38 do 220 g/m² (monochromatyczne)

Skanowanie jednostronne: 64 do 220 g/m² (kolorowe)

Skanowanie dwustronne: 50 do 220 g/m² (monochromatyczne)

Skanowanie dwustronne: 64 do 220 g/m² (kolorowe)

Funkcja wysyłania dostępna we wszystkich modelach.

Skanowanie do pamięci USB: Dostępne we wszystkich modelach.

Skanowanie do urządzeń mobilnych i urządzeń połączonych z Internetem: oferujemy całą gamę dopasowanych do wymagań użytkowników rozwiązań do skanowania do urządzeń mobilnych lub urządzeń z dostępem do Internetu. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela handlowego.

Skanowanie do usług w chmurze: Do skanowania do usług w chmurze dostępne są różne rozwiązania, które można dobrać stosownie do własnych wymagań. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela handlowego.

Skanowanie TWAIN/WIA w trybie pull dostępne we wszystkich modelach.

Skanowanie jednostronne (A4, 300 dpi): 120/120 obr./min

(monochrom./kolorowe);

Jednostronne (A4, 600 dpi): 120/60 obr./min (monochrom./kolorowe);

Dwustronne (A4, 300dpi): 240/220 obr./min (monochrom./kolorowe);

Dwustronne (A4, 600 dpi) 150/60 obr./min (monochrom./kolorowe)

300 arkuszy (80 g/m²)

2-stronne na 2-stronne (automatycznie)

Standardowo we wszystkich modelach

Poczta e-mail / faks internetowy (SMTP), SMB, FTP, WebDAV

LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,

200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Canon

Dane techniczne

Protokół komunikacji	Pliki: FTP, SMB, WebDAV E-mail/faks internetowy: SMTP, POP3, I-Fax (tryb prosty, pełny)
Format plików	Standardowo: TIFF, JPEG, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, stosowanie ochrony plików PDF przy użyciu rozwiązania Adobe Live Cycle Rights Management™, optymalizacja na potrzeby Internetu, PDF A/I-b), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funkcje uniwersalnego wysyłania	Opcjonalnie: PDF (Trace and Smooth, szyfrowane), PDF/XPS (podpis cyfrowy) Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gęstości, ostrość, współczynnik kopiowania, usuwanie obramowania, tworzenie zadania, nazwa nadawcy (TTI), wybór wiersza, wysyłanie bezpośrednie, wysyłanie opóźnione, podgląd, stempel zakończenia, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport TX, orientacja zawartości oryginału, pominięcie pustych oryginałów, wykrywanie podania kilku arkuszy
Dane techniczne faksu¹	
Opcjonalnie/standardowo	Opcjonalnie we wszystkich modelach
Szybkość modemu	Super G3 33,6 kb/s (do 3 s/str. ⁴)
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Rozdzielczość	400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi
Rozdzielczość rejestracji/wysyłania	A5 i A5R ⁵ do A3 *Wysyłane jako A4
Pamięć faksu	Do 6000 stron ⁶
Numery szybkiego wybierania	Maks. 200
Wybieranie grupowe/miejsca docelowe	Maks. 199 numerów
Rozsyłanie sekwencyjne	Maks. 256 adresów
Kopia zapasowa	Tak
Funkcje faksu	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, gęstość na potrzeby skanowania, ostrość, współczynnik kopiowania, usuwanie obramowania, tworzenie zadania, określanie nazwy nadawcy (w przypadku wysyłania faksu), nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (w przypadku wysyłania faksu), wysyłanie bezpośrednie, wysyłanie opóźnione, podgląd, stempel zakończenia, powiadomienie o zakończeniu zadania, raport TX, wykrywanie podania kilku arkuszy.
Dane techniczne pamięci	
Funkcje Advanced Space	Wyłączanie opcji Advanced Space, filtrowanie pamięci, uwierzytelnianie na potrzeby logowania (Advanced Space), funkcja wyszukiwania, funkcja sortowania, drukowanie pliku PDF z użyciem hasła, obsługa rozwiązań imageWARE Secure Audit Manager
Nośniki pamięci	Standardowo: pamięć USB
Dane techniczne zabezpieczeń	
Uwierzytelnianie	Standardowo: Universal Login Manager (logowanie na poziomie urządzeń i funkcji), uwierzytelnianie użytkownika, identyfikatory działów, uwierzytelnianie, system zarządzania dostępem Opcjonalnie: bezpieczne drukowanie My Print Anywhere (wymaga oprogramowania uniFLOW)
Dane	Standardowo: moduł TPM (Trusted Platform Module), blokowanie dysku twardego przy użyciu hasła, wymazywanie dysku twardego, ochrona skrzynki pocztowej hasłem, szyfrowanie dysku twardego (FIPS140-2) Opcjonalnie: kopie lustrzane dysku twardego, wyjmowanie dysku twardego, funkcja zapobiegania utracie danych (wymaga oprogramowania uniFLOW)
Sieć	Standardowo: filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, szyfrowana komunikacja TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, uwierzytelnianie SMTP, uwierzytelnianie POP przed SMTP
Dokument	Standardowo: Secure Print, integracja z rozwiązaniem Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, szyfrowane pliki PDF Opcjonalnie: szyfrowanie plików PDF, szyfrowane bezpieczne drukowanie, podpisy użytkownika i urządzenia, zabezpieczające znaki wodne, blokowanie skanowania dokumentów
Parametry dotyczące środowiska	
Środowisko pracy	Temperatura: Od 10 do 30°C Wilgotność: 20 do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Zasilanie	220-240V (±10%), 50/60Hz (±2 Hz), 10 A

imageRUNNER ADVANCE 6575i/6565i/6555i/6555i PRT

Pobór mocy	Maksymalnie: ok. 2,4 KW Tryb gotowości: ok. 238 W Tryb oszczędzania energii: ok. 237 W Tryb uśpienia: około 0,9 W lub mniej ⁷ Wskaźnik typowego zużycia energii elektrycznej (TEC)*: 4,9 kWh (iR-ADV 6555i/6555i PRT) 6,1 kWh (iR-ADV 6565i) 6,7 kWh (iR-ADV 6575i)
Poziom hałasu	Cisnienie akustyczne ⁹ Podczas działania: 75 dB lub mniej W trybie gotowości: 58 dB lub mniej
Materiały eksploatacyjne	
Pojemniki z tonerem	TONER C-EXV 36 BK
Toner (szacowana wydajność przy 6% pokryciu)	56 000 stron

Akcesoria sprzętowe	Czytniki kart: MICARDPLUS DLA ULM, CZYTNIK KART F1, MODUŁ CZYTNIKA KART DO KOPIOWANIA A3 Inne: ZESTAW PODAWANIA ZAKŁADEK B1, POJEMNIK Z ATRAMENTEM DO PIECZĘCI C1, TACA POMOCNICZA B1
Opcje zabezpieczeń:	Bezpieczeństwo dokumentów: ZESTAW DO BLOKOWANIA SKANOWANIA DOKUMENTÓW B1, BEZPIECZNY ZNAK WODNY B1, OPROGRAMOWANIE DO BEZPIECZNEGO SZYFROWANEGO DRUKOWANIA D1 Bezpieczeństwo danych: ZESTAW DO TWORZENIA KOPII LUSTRZANYCH DYSKÓW J1, DYSK TWARDEY 2,5 CALA/250 GB N1, DYSK TWARDEY 2,5 CALA/1 TB P1, ZESTAW WYMIENNEGO DYSKU TWARDEGO AL1
Opcje systemu i kontrolerów:	Akcesoria do drukowania: ZESTAW CZCIONEK MIĘDZYKRAJOWYCH PCL A1, ZESTAW DO OBSŁUGI DRUKU W JĘZYKU PS BC1 Opcje wysyłania: UNIWEKALNY ZESTAW FUNKCJI ZABEZPIECZEŃ WYSYŁANIA D1, UNIWEKALNY ZESTAW DO CYFROWEGO PODPISYWANIA WYSYŁANYCH DOKUMENTÓW C1, UNIWEKALNY ZESTAW WYSYŁANIA PLIKÓW PDF (TRACE and SMOOTH) A1 Drukowanie kodów kreskowych: ZESTAW DO DRUKOWANIA KODÓW KRESKOWYCH D1 Kontroler oparty na Fiery EFI: IMAGEPASS Y1, ZESTAW WYMIENNEGO DYSKU TWARDEGO B4 Opcje kontrolera opartego na Fiery EFI: FIERY IMPOSE, FIERY COMPOSE, FIERY IMPOSE AND COMPOSE
Akcesoria systemowe:	WEB ACCESS SŁOWANIE J2, ZESTAW INTERFEJSU SZEREGOWEGO K2, PANEL STEROWANIA Z FUNKCJĄ NFC B1
Akcesoria do faksowania:	KARTA FAKSU SUPER G3 A51, KARTA DRUGIEJ LINII FAKSU SUPER G3 A51, ZESTAW ZDALNEGO FAKSU A1, ZESTAW ROZSZERZAJĄCY FAKSU IP B1
Inne opcje:	Akcesoria ułatwiające obsługę: UCHWYT PODAJNIKA ADF A1, ZESTAW WSKAZÓWEK GŁOSOWYCH G1, ZESTAW DO OBSŁUGI GŁOSOWEJ D1 Wkład ze zszywkami: WKŁAD ZE ZSZYWKAMI X1, WKŁAD ZE ZSZYWKAMI Y1
Przypisy	^[1] Niedostępne w modelu 6555i PRT ^[2] Niektóre rodzaje kalki kreslarskiej nie mogą być używane. ^[3] Czas oczekiwania na wykonanie kluczowych operacji przy użyciu panelu dotykowego wynosi maksymalnie 3 sekundy. ^[4] Dołączona butelka z tonerem. ^[5] Drukowanie plików PDF tylko z witryn internetowych. ^[6] W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1. ^[7] Zużycie energii na poziomie 0,9 W w trybie uśpienia może nie być możliwe w każdych okolicznościach. Niektóre konfiguracje sieciowe i opcje mogą uniemożliwić przechodzenie do trybu głębokiego uśpienia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi. ^[8] Wskaźnik typowego zużycia energii elektrycznej (TEC) odpowiada typowemu zużyciu energii przez produkt w ciągu 1 tygodnia, zmierzonemu w kilowatogodzinach (kWh). Metodologia testu została określona przez Energy Star (http://www.eu-energy-star.org). ^[9] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779.
* Zob. lokalną witrynę firmy Canon	Więcej informacji o akcesoriach dostępnych do serii iR-ADV 6500 można znaleźć w tabelach specyfikacji w lokalnej witrynie firmy Canon.

Oprogramowanie i rozwiązania



Certyfikaty i zgodność ze standardami



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
tel. +48 22 430 60 00
canon.pl

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon